

CENTRIFUGA PER ALIMENTI

con quadro comandi esterno, fissaggio a muro (scatola in plastica)

CENTRIFUGAL DRYER FOR FOODS

with external electric control panel, wall mounting (plastic box)



HYDROAL SERIE EX

Struttura, coperchio e cestello in acciaio inox AISI 304.

Basamento in ferro zincato (a richiesta in acciaio inox).

Motore elettrico autofrenante, protezione IP55, di nostra produzione, montato su tassello ammortizzante, idoneo ad assorbire forti sollecitazioni.

Blocco coperchio di sicurezza.

Consolle comandi in bassa tensione v.24 ;

quadro elettrico racchiuso in cassetta idro-protetta, scatola esterna in plastica, collegata alla macchina da un cavo mt.3 per posizionamento a parete.

Stainless steel 304 structure, cover and basket.

Galvanizing iron base.

Electrical motor IP55 protection, assembled on a speciale rubber absorbing screw to deaden strong stress.

Frontal safety cap's lock.

Low tension 24v for control console; electric board contained in a waterproof box.

Electric control panel in external pvc box , cable connection with machine mt.3, useful for positioning on the wall.



SERIE NS	CAPACITA' CESTO BASKET CAPACITY		KW	GIRI RPM	MISURE DIMENSIONS	VOLTAGGIO TENSION		
	KG	LT				monofase	trifase	
HYDROAL EX	28	4	7.5	0.4	700	220 x 196	V.230 Hz 50	V.400 Hz 50
HYDROAL EX	68	20	19.5	0.6	700	318 x 245	V.230 Hz 50	V.400 Hz 50
HYDROAL EX	88	30	32	0.8	700	408 x 245	V.230 Hz 50	V.400 Hz 50
HYDROAL EX	128	50	52	1.6	700	480 x 285	-	V.400 Hz 50

Rumorosità – Noise < 70 DB (A)

Possibilità di voltaggi speciali su richiesta - *Special voltage on request*

BOVERIO LUIGI

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE